



KÖNIGHAUS

INFRAROT

Bedienungsanleitung
M-Serie/LED



Sie haben Fragen?

Weitere Informationen finden Sie unter [koenighaus-infrarot.de/anleitungen](https://www.koenighaus-infrarot.de/anleitungen).

Ausführliche Informationen bietet unser freundlicher Kundenservice bei einer persönlichen Beratung.



+49 (0)2822/537 64 01



info@koenighaus-infrarot.de

Anleitung

Fernbedienung koppeln

Nach dem Einschalten der Heizung erfolgt die Kopplung automatisch. Sollte die automatische Kopplung nicht funktionieren, drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden fünfmal die *Beleuchtungstaste*. Sie hören einen Signalton, der die erfolgreiche Kopplung bestätigt.

Steuerung mehrerer LED-Deckenheizungen

Schließen Sie mehrere Heizungen an die Stromversorgung an, schalten Sie diese gemeinsam ein und drücken anschließend fünfmal auf die *Lichttaste*, um die Heizungen mit der Fernbedienung zu koppeln. Mehrere Heizungen können nur im selben Raum mit einer Fernbedienung gesteuert werden.

Beleuchtung

Drücken Sie einmal die *Beleuchtungstaste*, um die Lichtfunktion zu aktivieren. Ein weiteres Drücken ändert die Lichtfarbe und durch erneutes Drücken wird die Beleuchtung ausgeschaltet.

Heizung

Drücken Sie einmal die *Heiztaste*, um die Heizfunktion zu aktivieren. Drücken Sie diese erneut, um die Heizung auszuschalten.

Zeitsteuerung

Drücken Sie die *Timer-Taste*, um eine gewünschte Abschaltzeit der Heizung einzustellen. Die verfügbaren Intervalle sind 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden und 8 Stunden. Die Heizung schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus.

Temperatur +/-

Drücken Sie die Temperatur + oder - Taste, um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizung automatisch ab. Sinkt die Raumtemperatur unter den eingestellten Wert, startet die Heizung erneut.

Speicherfunktion

Die Heizung speichert die zuletzt gewählten Einstellungen für Temperatur und Lichtfarbe. Beim erneuten Einschalten werden diese automatisch wieder aktiviert.

Indikationsleuchte

Die Fernbedienung verfügt über eine kleine Indikationsleuchte. Diese blinkt alle 10 Sekunden kurz auf, solange die Heizung in Betrieb ist. So können Sie leicht erkennen, ob die Heizung eingeschaltet ist.

Technische Daten

Wattstärke/Abmessung

450 Watt | 94,5 x 54,5 x 2,2 cm

600W, 800 Watt | 104,5 x 64,5 x 2,2 cm

1000 Watt | 124,5 x 64,5 x 2,2 cm

Lumenstärke

3000 K: Warmweiss

4000 K: Neutralweiss

6000 K: Kaltweiss

Abstufungen zwischen 657 lm, 692 lm und 739 lm möglich.

Gewicht

450 Watt: 4 kg

600, 800 Watt: 4,6 kg

1000 Watt: 4,95 kg

Anschluss

450 Watt: 4 kg

Schutzklasse

IP44

Oberflächentemperatur

75–125 °C (mit Überhitzungsschutz)

Fernbedienung

Die Beleuchtungs- und Heizfunktionen der Deckenheizung können bequem über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert und eingestellt werden.

Montage

Decken- und Wandmontage möglich.

Schauen Sie doch mal in unser weiteres Sortiment rein!



Bild-
heizung



Spiegel-
heizung



Stand-
heizung

Könighaus GmbH

Albert-Einstein-Straße 1
46446 Emmerich am Rhein
+49 (0)2822/537 64 01

E-Mail: info@koenighaus-infrarot.de
www.koenighaus-infrarot.de