



**KÖNIGHAUS**  
INFRAROT

Manual de instrucciones  
M-Serie/LED



### ¿Tiene alguna pregunta?

Más información en [koenighaus-infrarot.de/anleitungen](https://www.koenighaus-infrarot.de/anleitungen). Nuestro amable servicio de atención al cliente le ofrecerá información detallada durante una consulta personal.



+49 (0)2822 /537 64 01



[info@koenighaus-infrarot.de](mailto:info@koenighaus-infrarot.de)

# Instrucciones

---

## **Emparejar el mando a distancia**

Tras encender la calefacción, el emparejamiento se realiza automáticamente. Si el emparejamiento automático no funciona, pulse cinco veces el botón de iluminación en los 10 segundos siguientes. Escuchará un pitido que confirma el emparejamiento correcto.

## **Control de varias calefacciones de techo LED**

Conecte varias calefacciones a la fuente de alimentación, enciéndalas simultáneamente y, a continuación, pulse cinco veces el botón de iluminación para emparejarlas con el mando a distancia. Varias calefacciones solo pueden controlarse con un mando en la misma habitación.

## **Iluminación**

Pulse una vez el botón de iluminación para activar la función de luz. Pulsar de nuevo cambia el color de la luz y un nuevo pulso apaga la iluminación.

## **Calefacción**

Pulse una vez el botón de calefacción para activar la función de calefacción. Pulse de nuevo para apagarla.

## **Temporizador**

Pulse el botón de temporizador para configurar el tiempo de apagado deseado. Los intervalos disponibles son 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas y 8 horas. La calefacción se apagará automáticamente al finalizar el tiempo programado.

## **Temperatura +/-**

Pulse el botón de temperatura + o - para ajustar la temperatura deseada. Cuando se alcance la temperatura programada, la calefacción se apagará automáticamente. Si la temperatura desciende por debajo del valor establecido, la calefacción se volverá a encender automáticamente.

## **Función de memoria**

La calefacción guarda los últimos ajustes de temperatura y color de luz. Al volver a encenderla, estos ajustes se activarán automáticamente.

## **Indicador luminoso**

El mando a distancia dispone de un pequeño indicador luminoso. Parpadea brevemente cada 10 segundos mientras la calefacción está en funcionamiento, de modo que puede comprobar fácilmente si la calefacción está encendida.

# Datos técnicos

---

## Potencia / Dimensiones

450 Watt | 94,5 x 54,5 x 2,2 cm

600W, 800 Watt | 104,5 x 64,5 x 2,2 cm

1000 Watt | 124,5 x 64,5 x 2,2 cm

## Intensidad lumínica

3000 K: Blanco cálido

4000 K: Blanco neutro

6000 K: Blanco frío

Valores intermedios posibles: 657 lm, 692 lm y 739 lm

## Peso

450 Watt: 4 kg

600, 800 Watt: 4,6 kg

1000 Watt: 4,95 kg

## Conexión

450 Watt: 4 kg

## Clase de protección

IP44

## Temperatura superficial

75–125 °C (con protección contra sobrecalentamiento)

## Mando a distancia

Las funciones de iluminación y calefacción del calefactor de techo se pueden controlar y ajustar cómodamente con el mando a distancia suministrado.

## Montaje

Se puede montar en techo o pared.

¡Echa un vistazo a nuestro resto de productos!

---



Calefacción  
de panel



Calefacción  
de espejo



Calefacción  
independiente

**Könighaus GmbH**

Albert-Einstein-Straße1

46446 Emmerich am Rhein

+49 (0)2822/537 64 01

E-Mail: [info@koenighaus-infrarot.de](mailto:info@koenighaus-infrarot.de)

[www.koenighaus-infrarot.de](http://www.koenighaus-infrarot.de)