



KÖNIGHAUS

INFRAROT

Gebruiksaanwijzing
M-Serie/LED



Heeft u vragen?

Meer informatie vindt u op [koenighaus-infrarot.de/anleitungen](https://www.koenighaus-infrarot.de/anleitungen). Voor gedetailleerde informatie helpt onze klantenservice u graag persoonlijk verder.



+49 (0)2822 /537 64 01



info@koenighaus-infrarot.de

Instructies

Afstandsbediening koppelen

Na het inschakelen van de verwarming wordt de koppeling automatisch uitgevoerd. Als de automatische koppeling niet werkt, drukt u binnen 10 seconden vijf keer op de verlichtingstoets. U hoort een signaaltoon die bevestigt dat de koppeling is gelukt.

Bediening van meerdere LED-plafondverwarmingen

Sluit meerdere verwarmingen aan op de stroomvoorziening, schakel ze gelijktijdig in en druk vervolgens vijf keer op de verlichtingstoets om de verwarmingen met de afstandsbediening te koppelen. Meerdere verwarmingen kunnen alleen in dezelfde ruimte met één afstandsbediening worden bediend.

Verlichting

Druk één keer op de verlichtingstoets om de verlichtingsfunctie te activeren. Nogmaals drukken verandert de lichtkleur, en nogmaals drukken schakelt de verlichting uit.

Verwarming

Druk één keer op de verwarmingstoets om de verwarmingsfunctie te activeren. Druk nogmaals om de verwarming uit te schakelen.

Timerfunctie

Druk op de timertoets om de gewenste uitschakeltijd van de verwarming in te stellen. De beschikbare intervallen zijn 1 uur, 2 uur, 4 uur, 6 uur en 8 uur. De verwarming schakelt automatisch uit na de ingestelde tijd.

Temperatuur +/-

Druk op de temperatuur+ of - toets om de gewenste kamertemperatuur in te stellen. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt de verwarming automatisch uit. Daalt de kamertemperatuur onder de ingestelde waarde, dan schakelt de verwarming automatisch weer in.

Geheugenfunctie

De verwarmingslaaat de laatst gekozen instellingen voor temperaturen lichtkleu op. Bij het opnieuw inschakelen worden deze automatisch weer geactiveerd.

Controlelampje

De afstandsbediening is voorzien van een kleine controlelamp. Deze knippert kort elke 10 seconden zolang de verwarming in bedrijf is. Zo kunt u eenvoudig zien of de verwarming is ingeschakeld.

Technische gegevens

Vermogen / Afmetingen

450 Watt | 94,5 x 54,5 x 2,2 cm

600W, 800 Watt | 104,5 x 64,5 x 2,2 cm

1000 Watt | 124,5 x 64,5 x 2,2 cm

Lichtsterkte

3000 K: Warm witt

4000 K: Neutraalwit

6000 K: Koud wit

Tussenwaardenmogelijk: 657 lm, 692 lm en 739 lm

Gewicht

450 Watt: 4 kg

600, 800 Watt: 4,6 kg

1000 Watt: 4,95 kg

Aansluiting

450 Watt: 4 kg

Beschermingsklasse

IP44

Oppervlaktetemperatuur

75–125 °C (met oververhittingsbeveiliging)

Afstandsbediening

De verlichtings- en verwarmingsfuncties van de plafondverwarming kunnen eenvoudig worden bediend en ingesteld met de meegeleverde afstandsbediening.

Montage

Montage aan plafond of muur mogelijk.

Bekijk ook ons overige assortiment!



Beeld-
verwarming



Spiegel-
verwarming



Vrijstaande
verwarming

Könighaus GmbH

Albert-Einstein-Straße1

46446 Emmerich am Rhein

+49 (0)2822/537 64 01

E-Mail: info@koenighaus-infrarot.de

www.koenighaus-infrarot.de