KÖNIGHAUS

INFRAROT

Instrukcja obsługi

M-Serie/LED



Masz pytania? Więcej informacji znajdziesz na **koenighaus-infrarot.de/anleitungen**. Nasz przyjazny dział obsługi klienta udzieli Ci szczegółowych informacji podczas osobistej konsultacji.

+49 (0)2822 /537 64 01

info@koenighaus-infrarot.de

Instrukcja

Parowanie pilota
Po włączeniu ogrzewania parowanie odbywa się automatycznie. Jeśli automatyczne parowanie nie działa, wciśnij pięć razy przycisk oświetlenia w ciągu 10 sekund. Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający prawidłowe sparowanie.

Sterowanie wieloma ogrzewaniami sufitowymi LED
Podłącz kilka ogrzewań do źródła zasilania, włącz je jednocześnie, a następnie naciśnij pięć razy przycisk oświetlenia, aby sparować je z pilotem. Kilka ogrzewań można sterować jednym pilotem tylko w tym samym pomieszczeniu.

Oświetlenie
Naciśnij raz przycisk oświetlenia, aby włączyć funkcję światła. Kolejne naciśnięcie zmienia kolor światła, a ponowne naciśnięcie wyłącza oświetlenie.

Ogrzewanie
Naciśnij raz przycisk ogrzewania, aby włączyć funkcję ogrzewania. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć ogrzewanie.

Sterowanie czasowe
Naciśnij przycisk timera, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia ogrzewania. Dostępne interwały: 1 h, 2 h, 4 h, 6 h i 8 h. Ogrzewanie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.

Temperatura +/-
Naciśnij przycisk temperatury + lub –, aby ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu. Po osiągnięciu ustawionej temperatury ogrzewanie wyłącza się automatycznie.
Jeśli temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości, ogrzewanie włączy się ponownie.

Funkcja pamięci
Ogrzewanie zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienia temperatury i koloru światła.
Przy kolejnym włączeniu ustawienia te zostaną aktywowane automatycznie.

Kontrolka
Pilot jest wyposażony w małą kontrolkę. Miga krótko co 10 sekund, dopóki ogrzewanie jest włączone. Dzięki temu łatwo sprawdzić, czy ogrzewanie działa.

Dane techniczne

Moc / Wymiary
450 Watt | 94,5 x 54,5 x 2,2 cm
600W, 800 Watt | 104,5 x 64,5 x 2,2 cm
1000 Watt | 124,5 x 64,5 x 2,2 cm

Jasność światła
3000 K: ciepła biel
4000 K: neutralna biel
6000 K: zimna biel
Możliwe wartości pośrednie: 657 lm, 692 lm i 739 lm.

Waga
450 Watt: 4 kg
600, 800 Watt: 4,6 kg
1000 Watt: 4,95 kg

Podłączenie
450 Watt: 4 kg

Klasa ochrony
IP44

Temperatura powierzchni
75–125 °C (z zabezpieczeniem przed przegrzaniem)

Pilot
Funkcje oświetlenia i ogrzewania sufitowego można wygodnie sterować i ustawiać za pomocą dołączonego pilota.

Montaż
Możliwy montaż sufitowy i ścienny.

Zobacz także naszą pozostałą ofertę!



Ogrzewanie ścienne



Ogrzewanie lustrzane



Ogrzewanie stojące

Könighaus GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
46446 Emmerich am Rhein
+49 (0)2822/537 64 01

E-Mail: info@koenighaus-infrarot.de
www.koenighaus-infrarot.de